



## **PROTEC-FAC**

### **ANTI-GRAFFITIS & ANTI AFFICHES**

#### **PRESENTATION**

Liquide ambré d'odeur légèrement ammoniaqué.

#### **PROPRIETES**

Notre produit de protection contre les graffitis est un complexe de résines non siliconées, en phase aqueuse, donnant après séchage un film protecteur très résistant.

Il peut s'appliquer sur des supports lisses, mais également sur des supports poreux comme le béton, ciment, pierre reconstituée, pierre de parement, brique.

Il empêche la migration des pigments et des solvants contenus dans les aérosols de peintures.

Il a l'avantage de protéger les surfaces contre l'attaque pénétrante des feutres, peintures et graffitis en phase solvant.

C est un produit micro poreux et écologique.

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Aspect .....Liquide ambre
- pH ..... 8,5
- Odeur ..... Légèrement ammoniaqué
- Solubilité.....entièrement soluble
- Densité..... 1,03
- Biodégradabilité.....100 %

#### **MODE D'EMPLOI**

Les surfaces à protéger doivent être propres et exemptées de poussières avant l'application de produit.

Il s'applique au pinceau, à la brosse, ou au pulvérisateur à pression préalable.

Après séchage complet environ 3 heures à température de 18 à 20°C procéder à l'application d'une deuxième couche de produit.

Une protection efficace des supports est obtenue après un temps de polymérisation d'environ 48 heures.

Consommation moyenne de ce produit :

Surfaces poreuses : 5 à 8 m<sup>2</sup> par litre

Surfaces lisses : 6 à 14 m<sup>2</sup> par litre

#### **Nettoyage :**

**Pour graffitis :** Le nettoyage s'effectue au **SOLV'ECOLO** en pulvérisation suivi d'un rinçage à l'eau froide.

**Pour les affiches :** Celles-ci se décollent sans intervention mécanique, le matériel servant à la mise en œuvre du produit se nettoie à l'eau.

**Support poreux :** Il est nécessaire d'utiliser notre produit pur en tant que bouche pores, 3 heures après, repasser

une couche. Une troisième couche sera nécessaire dans le cas de pierre très poreuse.

**Suite**



## **E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques**

### **PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE**

- Ce produit n'est pas considéré comme dangereux.
- Conserver hors de la portée des enfants
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
  
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

### **TRANSPORT**

Non soumis à réglementation.

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant.

E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68  
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J

E-Mail ; [produits-erp.com](mailto:produits-erp.com)