



DEGRIP-LUB « A »

**DÉGRIPPANT LUBRIFIANT HAUT NIVEAU de PURETÉ
Pour INDUSTRIES TECHNIQUES et AGROALIMENTAIRES
À USAGES PROFESSIONNELS**

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une combinaison de fonctions pénétrantes et d'agents lubrifiants conditionnés en boîtier aérosol.

. Eléments de composition sélectionnés pour leur pureté et leur compatibilité : Une partie des composants actifs font partie de la liste des constituants autorisés de l'arrêté du 8 septembre 1999, l'autre partie répond aux normes de la Pharmacopée Européenne 10^{ème} édition 2002 – (conformément à l'arrêté du 8 avril 1998) : classification USDA H1 concernant les lubrifiants utilisables au contact fortuit avec l'aliment (FDA 21 CFR 172 878 et 178 3620a).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
. MASSE VOLUMIQUE	860 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. INFLAMMABILITE	Point d'éclair supérieur à 100 °c. Classe A3
. ODEUR	Peu perceptible
. COULEUR	Incolore
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné non inflammable autorisé en accord avec les conventions internationales pour la protection de la couche d'ozone.	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Non miscible à l'eau.
- . **Ne contient pas de silicones.**
- . Ne renferme pas de solvants pétroliers aromatiques ou aliphatiques.
- . **Fort pouvoir pénétrant** grâce à sa basse tension superficielle.
- . **Neutre**, n'attaque pas les métaux et supports usuels : aciers inoxydables, alliages légers, aluminium, matières plastiques.
- . **Ne colore pas les supports usuels.**
- . **Pénètre et se diffuse rapidement** dans les dépôts oxydés, calamines ou gommages provenant des amas de poussières, de colle, cambouis et autres résidus présents sur filetages, écrous, glissières, libère et lubrifie les mouvements simultanément.
- . **Évite la détérioration** lors du démontage des matériels, filets, boulons et écrous, et la déformation des pièces, articulations, charnières, ensembles mécaniques bloqués.
- . **Sans odeur**, n'apporte pas dans l'atmosphère et à proximité de denrées alimentaires des émanations pouvant communiquer des saveurs désagréables et nuisibles aux aliments.

Suite



E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques

UTILISATIONS

. Utilisation pour toutes les opérations de **dégrippage -lubrification** des matériels dans les ateliers de production, de conditionnement ou de sur emballage, convoyeurs, sertisseuses, étiqueteuses en Agroalimentaire, fruits et légumes, installations de préparation de plats cuisinés, etc..

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Selon les endroits, pulvériser directement sur les surfaces ou utiliser le tube prolongateur pour des applications précises localisées.

. Laisser pénétrer dans les parties bloquées.

. Renouveler si nécessaire l'application sur les surfaces fortement grippées ou gommées, appliquer également lors du montage des pièces afin de faciliter l'assemblage.

NOTA : Comme après toute intervention de dépannage en mécanique, après démontage, remontage nettoyer les surfaces avant de remettre en production.

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- ❑ la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- ❑ a aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 29^{ème} adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses).
- ❑ Cette préparation n'est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45CE.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

.

E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J

E-Mail ; produits-erp.com