

E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques

GRAISSIL

GRAISSE EXTRÊME PRESSION PROTECTRICE SILICONÉE

PROPRIETES

Produit prêt à l'emploi.

- . Stable, <u>non miscible dans l'eau</u>, même chaude.
- . Permet de travailler en milieu agressif (acide, eau brouillard humide, poussières).
- . Laisse un film lubrifiant hydrophobe sur les organes à lubrifier.
- . Gaz propulseur en conformité avec la convention de Montréal pour la protection de la couche d'ozone.
- . Point de goutte élevé.
- . Renferme des additifs aux propriétés antirouille excellentes.
- . Ne présente aucune agressivité vis-à-vis des métaux et alliages légers.
- . <u>Assure une lubrification et une protection de -20°c à +150°c</u>.
- . <u>Forte adhésivité</u> sur les supports verticaux ou horizontaux, ses qualités d'adhérence et sa résistance exceptionnelle au cisaillement et à la centrifugation permettent le graissage des articulations fonctionnant sous des charges ou pressions élevées, roulements, paliers, axes, ...
- . Fonctions <u>anti-grippage</u> et <u>anti-usure</u> efficaces **sous fortes pressions**.

UTILISATION

Utilisation recommandée dans les services de maintenance, usines, chantiers, matériels TP, engins agricoles, etc... Pour le graissage des matériels fonctionnant dans des ambiances agressives

MODE D'EMPLOI

Dégraisser au préalable avec un solvant de nettoyage approprié.

. Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser à environ 20 cm des supports à lubrifier.

RECOMMANDATIONS

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Irritant pour la peau. Extrêmement inflammable. L'inhalation de vapeurs peut entraîner somnolence et vertiges. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Eviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.

Extrêmement Inflammable

Irritant

E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68 Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J

Site www.produits-erp.com Email: produits.erp@wanadoo.fr