



E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques

ANTI-AFFICHES

PROTECTION ANTI AFFICHES & ANTI SALISSURES

PROPRIETES

Prêt à l'emploi, non miscible dans l'eau.

Il est exempt de dérivés chlorés ou autres halogènes, CFC, toluène, xylène, benzène ou autres solvants aromatiques.

Est un protecteur antisalissures des matériaux peu poreux, présentant une bonne résistance aux ambiances et agressions extérieures, pluies de caractère alcalines ou acides, sans en modifier fortement l'aspect initial. La combinaison des ses composants apporte aux matériaux de construction traités :

- une action hydrophobe, en évitant le dépôt et l'incrustation en profondeur de salissures et souillures apportées par le vent et la pluie.
- une action anti affiche en limitant l'imprégnation des taches, l'adhérence des colles et réduit le risque de conserver après nettoyage un spectre indélébile incrusté.

Permet d'apporter une fonction protectrice sur supports verticaux de faible porosité tels que enduits, boiseries, surfaces peintes, poteaux de signalisations, feux tricolores etc.....

COMPOSITION

Préparation en phase solvant à base d'une dispersion de résines polysiloxanes, haute stabilité dans des solvants d'application à séchage rapide, (1/2 heure à 1 heure)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Densité	0.8
Couleur.....	incolore
PH pur	non mesurable
Point éclair	40 °C
Pouvoir couvrant moyen.....	60 à 200 g/m ² par couche redoublable si nécessaire en fonction de la nature et de la porosité du support 10 mn après la 1 ^{ère} application.

MODE D'EMPLOI

S'emploie pur, en pulvérisation (du bas vers le haut), jusqu'à refus, en une seule couche. Il s'utilise également au rouleau ou au pinceau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Nocif, conserver hors de la portée des enfants, en cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Eviter le contact avec la peau. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et savon.

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.

TRANSPORT Groupe 3 – Classe 3.

E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 0011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J

Site www.produits-erp.com Email : produits.erp@wanadoo.fr