



DECOL’AFFICHE

SUPER DECOLLANT PAPIERS PEINTS

CARACTERISTIQUE

C’est un produit permettant le décollage des affiches appliquées sur les surfaces les plus diverses.
Après imprégnation des affiches ou du papier peint, diffuse rapidement dans les fibres du papier et atteint les substances collantes qu’il neutralise.

COMPOSITION

Mélange de solvants d’hydrocarbures oxygénées, agents séquestrants et alcalins minéraux et tensio actif non ionique.

- ✓ Aspect.....Limpide
- ✓ pH pur 12,55
- ✓ Densité à 20 °C..... 1,08
- ✓ CouleurBleue

UTILISATION

Décollage rapide des affiches,
Décollage des papiers peints.

MODE D’EMPLOI

Pulvériser DECOL’AFFICHE dilué : 50 ml pour 8 litres d’eau, de manière à bien imprégner les affiches ou le papier peint. Laisser agir 10 à 15 minutes.

A l’aide d’un couteau à enduire, essayer de décoller.

Si cela s’avère impossible, imprégner de nouveau pendant 5 à 10 minutes.

Renouveler l’opération de décollage.

Dans le cas de papier plastifié, ajouter 10% de DECOL’AFFICHE dans les décolleuses de vapeur pour augmenter l’efficacité.

PRECAUTION

Conserver hors de la portée des enfants.

TRANSPORT : Non soumis à réglementation.

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du fabricant.

E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J

E-Mail ; produits-erp.com