



MOTEUR PLAST
VERNIS HAUTE TEMPERATURE
PLASTIFIANT MOTEUR
SPÉCIFIQUE pour USAGES PROFESSIONNELS A 6 1 9 1

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base de résines « HAUTE TEMPERATURE » en dispersion dans des solvants oxygénés.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide clair
. MASSE VOLUMIQUE	935 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. POINT D'ÉCLAIR	Inférieur à 21 °C, Afnor coupe fermée
. ODEUR	Solvant oxygéné
. COULEUR	Incolore
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné co-solvant autorisé	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Préparation active non miscible à l'eau.
- . Prêt à l'emploi.
- . Générateur d'aérosols utilisation tête en haut.
- . Protège, redonne l'aspect du neuf aux surfaces externes des moteurs, capots, durites, câbles.
- . Séchage rapide, non collant après 30 minutes.
- . Résiste aux fortes élévations de températures : jusqu'à 600 degrés.
- . Application dans les garages, ateliers maintenance de matériels de TP ou de travaux agricoles, moteurs de bateau ou de motrice ferroviaire.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

. Avant toute application veiller à ce que les matériaux soient parfaitement nettoyés, dégraissés, désoxydés si nécessaire et séchés.

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Utilisation à 20 cm de la surface à traiter. Aérosol utilisation tête en haut. Vaporiser directement sur surfaces propres, non grasses, dépoussiérées et parfaitement sèches à 20 cm de la surface à traiter en 2 couches croisées.

Laisser sécher complètement.

. Après utilisation purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.

RECOMMANDATIONS



Xi irritant

Irritant pour les yeux
Extrêmement inflammable.
l'inhalation de vapeurs
peut provoquer
sommolence et
vertiges



F+ Extrêmement
inflammable

Ne pas respirer les vapeurs

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Éliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

. Bien laisser sécher les textiles imprégnés complètement avant utilisation.

. Tests préliminaires de compatibilité : toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter dans un endroit caché pour déterminer compatibilité du produit avec les fibres et coloris constituant le support à traiter.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 Z

Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr