



# E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques

## SOLVANT DE NETTOYAGE POUR ENCRE GRASSES *réf : SOLV 67*

### ■ PROPRIETES

SOLV 67 est une association d'alcools polyfonctionnels et d'éthers permettant le nettoyage du matériel d'imprimerie.

### ■ COMPOSITION

Alcool isopropylique, colorant, séquestrant.

### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Etat physique.....Liquide
- ✓ Couleur..... Incolore
- ✓ Odeur .....Alcoolisée
- ✓ Densité ..... 0,8
- ✓ Point d'éclair..... >65°C
- ✓ Solubilité..... dispersable dans l'eau

### ■ UTILISATIONS

SOLV 67 convient pour la plupart des encres grasses, il peut néanmoins être utilisé sur certaines encres UV ou hydro cures (UV à l'eau) de la famille des PU et époxyacrylates, utilisées en typo ou en offset ainsi que sur les encres HT (Heat-seat) utilisées en rotatives continues (vernisseuses). SOLV 67 est également utilisé pour le nettoyage des rouleaux, des caractères, des plaques de clichés pour offset... SOLV 67 trouve son utilisation dans toutes les industries en rapport avec l'imprimerie : presse, édition, publicité, décoration, administration, emballages, conditionnement, etc.....

### ■ MODE D'EMPLOI

SOLV 67 peut être utilisé pur ou mélangé à l'eau selon les cas. Il est préférable de mélanger le produit à l'eau au moment de l'utilisation. Si le produit s'est déposé, il est conseillé d'agiter ce dernier. Le produit reste efficace malgré le dépôt qui peut être constaté au repos.

- Pour le lavage des cuves de fabrication d'encres, nettoyage des encriers, utiliser le produit pur.
- Pour le dégraissage des blanchets, dégraissage des rouleaux, utiliser pur.
- Pour le lavage des plaques avant gommage, utiliser SOLV 67 dilué à 20 % dans l'eau.
- Pour le lavage des blanchets et des rouleaux, utiliser SOLV 67 dilué de 30 à 50 % dans l'eau.
- Pour dissoudre les encres, pigments, vernis et huiles, utiliser pur.

SOLV 67 en émulsion dans l'eau, décolle et lave tous les dépôts, peluches de papier, kaolin, gomme arabique, poudre antimaculante, agglomérats sur les blanchets. Ce produit ne doit pas être utilisé avec un nettoyeur haute pression

### ■ PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Inflammable. Nocif. Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut provoquer dessèchements ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon  
Téléphone 04.78.83.03.06 télécopie 04.72.20.02.71 Mobile 06.10.16.11.68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA  
Site [http:// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email [produits.erp@wanadoo.fr](mailto:produits.erp@wanadoo.fr)



F - Facilement inflammable



Xn - Nocif