



REMINERALISANT 03

MINERALISANT, CONSOLIDANT DES SURFACES MINERALES BAT 03

PROPRIETES

Les nettoyages répétés des surfaces calcaires et minérales, la pollution atmosphérique dégradent, les urines de chiens, provoquent une élimination du liant naturel de celles-ci. Elles deviennent pulvérulentes d'où la nécessité de les re-minéraliser et de les consolider pour leur rendre leur dureté initiale.

En contact avec l'humidité de l'air forme un gel transparent reminéralise et consolide les pierres calcaires et siliceuses, bétons et enduits minéraux sous l'action de l'humidité s'hydrolyse, pénètre dans les matériaux et ne modifie pas la porosité du support.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Aspect.....liquide incolore, transparent
- ✓ Masse volumique à 20 ° C..... 0,8
- ✓ Point éclair 40° C
- ✓ Rendement0,6 l/m² (en moyenne)

COMPOSITION

Composé de Trétraéthoxysilane.

MODE D'EMPLOI

Homogénéiser le produit.

Appliquer du bas vers le haut à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pulvérisateur à basse pression jusqu'à refus du produit.

Laisser le support se consolider pendant 8 à 10 jours, avant une application éventuelle d'un hydrofugeant.

Le matériel utilisé peut être nettoyé aussitôt après l'application avec du White Spirit.



E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques

■ PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Ne pas appliquer sur des surfaces non poreuses et peintes,
- Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées et à une température inférieure à 5° C
- Eviter le contact avec la peau et les yeux,
- Ne pas fumer en l'utilisant,
- Conserver le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais à l'abri de sources de chaleur.
- Conserver hors de la portée des enfants.

■ TRANSPORT

Non soumis à réglementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.



E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr