



**TRAITEMENT ANTI-POUSSIÈRES  
POUR SOLS EN BETON BAT 15**

■ **PROPRIÉTÉS**

*Résine solvantée permettant le traitement des murs ou des sols en béton.  
Après séchage, laisse une pellicule très dure et brillante.  
Peut être utilisé en produit de cure pour retarder l'évaporation des chapes de ciment.*

■ **COMPOSITION**

*Résines, xylène, alcool primaire.*

■ **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Aspect.....Liquide visqueux
- Couleur.....incoloré à jaunâtre
- Densité.....0.85
- Inflammabilité..... > 35 °C
- Solubilité.....insoluble dans l'eau

■ **MODE D'EMPLOI**

*Application sur chape neuve : respecter le temps de séchage complet du ciment, d'un minimum de 30 jours. Enlever tous les débris et particules superficielles. Laisser sécher. Appliquer ensuite une première couche à l'aide d'un balai à poils souples ou au rouleau. Il faut compter 1 litre de BAT 15 pour 5 à 8 M<sup>2</sup> par couches. Laisser sécher 2 à 4 heures, avant la deuxième couche. La première couche peut être diluée avec un solvant cellulosique ou du xylène.*

*Application sur chape ancienne : Nettoyer et dégraisser le support avec un détergent dégraissant. Rincer abondamment et laisser sécher. Cette préparation est importante pour une bonne tenue du produit dans le temps. Le mode d'application est le même que sur une chape neuve.*

*- Produit de cure : peut également être utilisé comme retardateur d'évaporation sur ciment frais, dès que celui-ci est stabilisé et ne présente plus de trace d'humidité en surface. Le pouvoir couvrant est de 1 litre pour 10 M<sup>2</sup>. Respecter ensuite le temps de séchage de 30 jours.*

## ■ PRECAUTIONS

***Produit stable si l'emballage est bien fermé dans un endroit frais bien ventilé.***

***Nocif et inflammable.***

***Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour les yeux et la peau.***

***Conserver hors de la portée des enfants et à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi qu'à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.***

***Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement avec de l'eau et du savon.***

***En cas de contact avec les yeux, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer si possible l'étiquette.***

***Utiliser dans des zones bien ventilées. Tenir à l'écart des matières combustibles. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.***

***En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).***

## ■ TRANSPORT

**SOU MIS A REGLEMENTATION**

**Etiquette III - Classe 3**

*NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.*

*En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.*

*Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.*

**. E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France**

**Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68**

**Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA**

**Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email [produits.erp@wanadoo.fr](mailto:produits.erp@wanadoo.fr)**