



BAT 02

CONCENTRE DILUABLE A L'EAU BI-ACTION
HYDROFUGE - OLEOFUGE



Irritant

■ PROPRIETES

BAT 02 est un concentré hydrofuge et oléofuge, diluable à l'eau pour matériaux poreux.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ pH 7,2 (solution à 5%)
- ✓ Densité 1.05 +/-0.02
- ✓ Aspect..... jaune pâle
- ✓ Ininflammable

■ PROPRIETES PRINCIPALES

BAT 02 pénètre dans les pores des matériaux et empêche la pénétration des eaux de pluie ou de ruissellement, des huiles et des hydrocarbures tout en conservant leur aspect initial.

BAT 02 protège de la pollution atmosphérique, résiste aux vapeurs agressives, aux embruns marins et aux cycle gel / dégel.

Après pénétration dans le substrat, BAT 02 forme une barrière étanche, ce qui permet un auto-nettoyage des surfaces traitées (sans supprimer la perméabilité aux gaz des matériaux).

BAT 02 agit de façon préventive contre la formation des mousses, algues, lichens et champignons.

■ COMPOSITION

Composés cationiques, tensioactifs non ioniques, inhibiteurs de corrosion, agent fluorés, additifs de pénétration.

■ UTILISATIONS

BAT 02 s'utilise sur les sols en carrelages poreux, dallages béton, pavés auto bloquants, pierres de tailles, briques, les toitures tuiles, fibrociment, ardoise, enduits de façade, ...

BAT 02 permet la protection des façades d'immeubles, monuments sculptures, les enduits mouchetés ou décoratifs à base de chaux, plâtre et ciment etc.

BAT 02 supprime les infiltrations d'eau et les taches d'huile à l'intérieur des matériaux absorbants.

■ MODE D'EMPLOI

Nettoyer parfaitement les surfaces (lichens, mousses, taches d'huile et de graisse) ayant application du BAT 02.

1 Traitement horizontal des dallages, pavés autobloquants, pierres naturelles, carrelages poreux, pierres cuites (tuiles, briques)

En pulvérisation : dilué 1 litre dans 5 litres d'eau. 1 litre de cette solution traite de 2 à 5 m² suivant la porosité du support.

1 Traitement vertical des surfaces en béton, ciments, crépis...

Pulvériser BAT 02 dilué dans 10 litres d'eau.

Augmenter la concentration du BAT 02 pour une protection renforcée et / ou sur supports très absorbants.

■ CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit Irritant pour les yeux.

Conserver dans son emballage fermé d'origine hors de la portée des enfants à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des lunettes lors de l'application. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement pendant 15 mn à l'eau claire ; consulter un médecin si une indisposition se développe, lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

. E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA

Site [http:// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr

