E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques

DECAPANT BOIS & JOINTS

DÉCAPANT des FILMS de PEINTURES et des JOINTS d'ÉTANCHÉITÉ
NETTOYANT des MATÉRIELS d'APPLICATION des PEINTURES.
AÉROSOLS A USAGES PROFESSIONNELS A 2 1 1 0 2 9

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation à base de solvants à caractère polaire, d'accélérateur de décapage, complexe organique dépolymérisant, additif pénétrant.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PRODUIT ACTIF	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide opaque
. MASSE VOLUMIQUE	997 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre
. ODEUR	Caractéristique de solvant oxygéné.
. COULEUR	Blanc sans colorant ajouté
GAZ PROPULSEUR	
. Propulseur hydrocarboné	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

. Non miscible à l'eau.

. Haut pouvoir solvant.

. Très pénétrant des surfaces de part sa basse tension superficielle.

. Neutre, non corrosif, n'attaque pas les métaux ferreux, alliages légers, aluminium.

. Non caustique, n'altère pas les fibres des différentes essences de bois.

. Ne contient pas de chlorure de méthylène, produits phénolés, d'acides, de soude ou potasse caustique.

. Economique, prêt à l'emploi.

. Renferme un limiteur d'évaporation réduisant l'émission de vapeurs nocives.

. Décape les peintures grasses, cellulosiques, synthétiques, vernis.

. Permet également d'enlever des graffiti sur surfaces dures non sensibles aux solvants.

. Pour le décapage professionnel des peintures sur bois, surfaces métalliques, carrosseries, pour les peintres, ateliers municipaux, services de maintenance, ateliers de peintures, menuiseries, pour les opérations de décapage ou nettoyage des pinceaux, pistolets, matériels d'application des peintures...

Révision n° 1 – HJMJ - 211250

Suite fiche technique **A211029**

MODES D'EMPLOI

. Travailler dans des locaux convenablement ventilés ou en extérieur à une température ambiante supérieure à 10°C (ne pas travailler à des températures ambiantes supérieures à 30°C).
. Bien agiter l'aérosol avant emploi.
. Pulvériser directement sur le revêtement à décaper à une distance d'environ 10 cm.
. Laisser agir quelques instants (la rapidité du décapage varie avec la température ambiante, le décapage est plus lent à basse température et s'accélère à partir de 15 à 18°C. Ne pas travailler au-delà de 35°C).
. Racler la peinture décollée à l'aide d'une spatule.
. Renouveler l'application si nécessaire.
. Lorsque la dernière couche de base se soulève, enlever régulièrement avec une spatule ou un racloir, pour obtenir une surface décapée.
. Après décapage, les surfaces peuvent être rincées à l'eau claire.

NOTA : dans le cas de décapage de graffiti sur surface dure poreuse, arroser généreusement la surface autour du graffiti avant d'appliquer le décapant, afin de limiter la migration des pigments du graffiti dans le support.

Nota :
En fonction du type de résine qui constitue le film de la peinture, afin de réduire le temps de décapage qui s'échelonne de quelques minutes à plusieurs heures, il convient pour certaines applications de griffer la surface de la peinture au préalable, ce qui dans certains cas permet de réduire la durée nécessaire au décapage.

RECOMMANDATIONS

DANGER
H222 Aérosol extrêmement inflammable.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.
. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
. Stocker et travailler dans un local frais et très ventilé pour éviter tout risque d'inhalation prolongée.
. Prévoir captation des vapeurs à la source dans des locaux confinés.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 Z
Site http// www.produits-erp.com Email produits.erp@wanadoo.fr