



## **LUBRI ANTI USURE**

LUBRIFIANT ANTI-USURE et EXTRÊME PRESSION pour  
la DEFORMATION et de DÉCOUPAGE des MÉTAUX FERREUX  
A USAGES PROFESSIONNELS Réf F A 2 1 0 8 1 6 4

### **PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION**

.Préparation conditionnée en boîtier générateur d'aérosol à base d'huile lubrifiante minérale sévèrement raffinée, anti-usure et extrême pression

**SANS  
CHLORE**

### **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**


<b>P R O D U I T   A C T I F</b>	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide renforcé en agents onctueux
. MASSE VOLUMIQUE	980 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. ODEUR	Caractéristique d'huile minérale
. COULEUR	Ambrée
<b>G A Z   P R O P U L S E U R</b>	
. Propulseur hydrocarboné	



### **PROPRIÉTÉS PRINCIPALES**

- . Non miscible à l'eau, miscible dans les solvants organiques usuels.
- . Ne renferme pas solvants halogénés (pas de solvants chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène, etc...) ni d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques d'origine pétrolière : toluène, xylène, benzène, etc...
- . Sans chlore, sels ou métaux lourds.
- . Additifs ANTI-USURE + EXTRÊME PRESSION.
- . Mouillabilité des surfaces élevées.
- . Recommandé pour les travaux spéciaux des métaux nécessitant une fluidité adaptée et un pouvoir anti-usure pour réaliser un travail de précision.
- . Découpages et taraudages précis.
- . Assure un contact étroit à l'interface outil métal, permet des travaux d'emboutissage ou de déformation des tôles.
- . Bonne adhésivité, prolonge la durée de vie des outils.
- . Utilisé pour les travaux de précision sur métaux à indice d'usinabilité mauvais tels qu'aciers inoxydables, aciers réfractaires et aciers fortement alliés.

## MODES ET DOSES D'EMPLOI



- . Si nécessaire dégraisser avec un solvant de nettoyage approprié.
- . Appliquer sur support propre, dépoussiéré et nettoyer si nécessaire au préalable.
  
- . Bien agiter l'aérosol avant emploi.
- . Utiliser verticalement **tête en haut**.
- . Vaporiser directement sur support à lubrifier.
- . Application localisée possible à l'aide du tube prolongateur.
- . Pour des traitements très localisés, pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau pour appliquer.

## RECOMMANDATIONS



SGH02

### DANGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

**NE PAS** provoquer de brouillards d'huile pouvant être inhalés.

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

**Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

### Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

. E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA

Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email [produits.erp@wanadoo.fr](mailto:produits.erp@wanadoo.fr)

