




FLUID GUN

ANTIADHERENT PROTECTEUR pour l'ÂME RAYÉE des CANONS d'ARMES à FEU, FUSILS SPÉCIFIQUE pour USAGES PROFESSIONNELS. réf : A 210203055

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

.Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'une combinaison synergisée d'huile minérale, de fonctions anti-adhérentes et d'agents dispersant protecteur



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| P R O D U I T A C T I F | |
|-----------------------------|---|
| . ETAT PHYSIQUE | Liquide. |
| . MASSE VOLUMIQUE | 785 g/l +/- 20 g/l. |
| . REACTION CHIMIQUE | Neutre. |
| . POINT D'ECLAIR | 66°C afnor coupe fermée. |
| . INFLAMMABILITE | Point d'éclair supérieur à 55 °C, classe A3 |
| . ODEUR | Caractéristique de solvant. |
| . COULEUR | Incolore |
| G A Z P R O P U L S E U R | |
| . Propulseur hydrocarboné | |

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Non miscible à l'eau.
- . Ne contient pas de silicones.
- . **Neutre, polyvalent** : n'attaque pas les métaux et supports usuels : aciers, aciers inoxydables, fonte, cuivre, zinc, alliages légers, aluminium.
- . Compatible également pour les plastiques tels que : polyéthylène, polypropylène, PVC.
- . ECONOMIQUE, prêt à l'emploi, permet une application rapide et facile.
- . Aérosol protecteur pour les armes à feu à âme rayée spécial professionnels à **diffuseur courte portée** permettant une projection du produit actif lubrifiant protecteur dans les canons à âme rayée de longueur moyenne de 30 cm à 1,30 m.
- . Préventif par son caractère anti-adhérent, évite le gommage et l'accrochage des dépôts de poudre sur les parois des tubes.
- . Caractère hydrophobe, repousse l'humidité, apporte aux surfaces une protection contre l'oxydation et la corrosion.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

. Appliquer en préventif une fine et uniforme pulvérisation à l'intérieur des canons, effectuer une brève pression sur le diffuseur devant l'orifice du canon.



RECOMMANDATIONS



Extrêmement
Inflammable

R 12 Extrêmement inflammable.
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

S 23 Ne pas respirer les vapeurs.
S 24 Éviter le contact avec la peau.
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- . Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- . En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



. **E.R.P.** ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr