



## **LABO 5660**

*PROTECTEUR PIERRES AVEC EFFET MOUILLE*

### ■ **PRESENTATION**

*Liquide jaune solvanté.*

### ■ **PROPRIETES**

*LABO 5660 est un complexe de résines non siliconée en phase solvanté, donnant après séchage un film protecteur très résistant et laissant un aspect que l'on appelle « effet mouillé ».*

*LABO 5660 peut s'appliquer sur des supports lisses, mais également sur des supports poreux comme le béton, ciment, pierre reconstituée, pierre de parement, brique.*

*LABO 5660 protège la pierre contre l'humidité grâce à ses propriétés hydrofuges.*

### ■ **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Aspect.....Liquide beige
- pH..... sans objet
- Odeur.....Solvanté
- Solubilité.....insoluble
- Densité..... 0.84

### ■ **MODE D'EMPLOI**

*Les surfaces à protéger doivent être propres et exemptées de poussières avant l'application de produit.*

*Appliquer le produit au pinceau, à la brosse, ou au pulvérisateur à pression préalable.*

*Après séchage complet environ 3 heures à température de 18 à 20°C, procéder à l'application d'une deuxième couche de produit.*

*Une protection efficace des supports est obtenue après un temps de polymérisation d'environ 48 heures.*

*- Consommation moyenne de ce produit :*

*Surfaces poreuses : 5 à 6 m<sup>2</sup> par litre*

*Surfaces lisses : 6 à 8 m<sup>2</sup> par litre*

### ■ **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE**

*Consulter la FDS.*

### ■ **TRANSPORT**

*Non soumis à réglementation.*

*NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.*

*En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.*

*Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.*

**. E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France**  
**Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68**  
**Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA**  
**Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email [produits.erp@wanadoo.fr](mailto:produits.erp@wanadoo.fr)**