



### ERP GEL

**DECAPANT GEL ECOLOGIQUE  
DECAPANT DE GRAFFITI ET DE PEINTURE SANS CHLORURE  
DE METHYLENE, SANS PHENOL REF LABO 5097**



Xi – Irritant

#### ■ PROPRIETES

DECAP ECO est un décapant peinture biodégradable en conformité avec la législation en vigueur et ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acétone, de M.E.K., de white spirit, toluène ou autres solvants aromatiques ou chlorés.

Le pouvoir solvant contrôlé lui permet d'éliminer les peintures, encres et vernis sans être trop agressif sur tous les matériaux classiques du bâtiment.

LABO 5097 est utilisable sur tous les supports du bâtiment : pierres, bétons, ciments, bois, parpaings, ...etc.

#### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect.....Gel épais
- Couleur ..... Incolore
- Odeur..... Ethérée
- Densité..... 1 +/-0.01
- Point éclair..... 53°C
- Solubilité dans l'eau..... Insoluble



#### ■ UTILISATIONS

Permet d'éliminer les peintures et vernis (glycérophthalique, acrylique, vinylique) cires, lasures, graffiti et encres sur différentes surfaces dans le domaine du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines et certains époxydes.

#### ■ MODE D'EMPLOI

S'applique pur et à froid à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon en imprégnant progressivement la peinture. Laisser agir en surveillant l'action du produit, puis brosser de manière circulaire avec une brosse à poils doux afin de favoriser la pénétration du produit dans les aspérités du support. Essuyer à l'aide d'un chiffon humide ou rincer à l'eau claire sous pression. Renouveler l'opération si nécessaire.

#### ■ PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Irritant pour les yeux et la peau. - Inflammable.

Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Ne se débarrasser de ce produit et son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

#### ■ TRANSPORT

Soumis à réglementation : ONU 1993, groupe III , classe 3 – Etiquette 3- contient du Dioxolane -

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

**E.R.P.** ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA

Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email [produits.erp@wanadoo.fr](mailto:produits.erp@wanadoo.fr)