



## DEGIVRANT

### PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base de fluide dégivrant basse température

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| P R O D U I T   A C T I F  |  |
|--|--|
| . ETAT PHYSIQUE  | Liquide limpide  |
| . MASSE VOLUMIQUE  | 800 g/l +/- 20 g/l.  |
| . REACTION CHIMIQUE  | Neutre.  |
| . POINT D' ECLAIR  | 12 °c afnor coupe fermée.  |
| . INFLAMMABILITE   | Point d'éclair inférieur à 21 °c,<br>Point d'ébullition supérieur à 35 °c. Classe A1 |
| . ODEUR  | Éthérée.   |
| . COULEUR  | Incolore   |
| G A Z   P R O P U L S E U R  |  |
| . Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions internationales pour la protection de la couche d'ozone. |  |

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Fluide miscible à l'eau.

Ne renferme pas solvants halogénés (pas de solvants chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène, etc.) ni d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques d'origine pétrolière : toluène, xylène, benzène, etc.

- . Dégivre en quelques instants pare-brises, glaces, serrures.
- . Sans danger pour les peintures et les caoutchoucs.
- . Évite la reprise du gel.

### MODES ET DOSES D'EMPLOI

Aérosol utilisation tête en haut.

Pulvériser sur toute la surface à dégivrer.

Attendre quelques instants, utiliser un grattoir pour parfaire le dégivrage en cas de couche de forte épaisseur.

Suite



## **E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques**

### RECOMMANDATIONS

**R 36 Irritant pour les yeux.**



**R 12 Extrêmement inflammable**

R 67 l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- . Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- . Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
- . Ne pas fumer.
- . En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

**Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

**E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon**

**Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68**

**Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J**

**E-Mail ; [produits-erp.com](mailto:produits-erp.com)**