E.R.P. **Hygiène, Maintenance, Produits Techniques**

VERNIS PNEUS

VERNIS RÉNOVATEUR PROTECTEUR BRILLANTEUR pour SURFACES PLASTIQUES et PNEUMATIQUES NOIR OU INCOLORE

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une association résines filmogènes, d'agents protecteurs de fonctions autolustrantes et de solvants facilitant l'étalement

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PRODUIT ACTIF	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide
. MASSE VOLUMIQUE	905 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. INFLAMMABILITE	Point d'éclair inférieur à 21 °c, Point d'ébullition supérieur à 35 °c. Classe A1
. ODEUR	Caractéristique de solvant oxygéné
. COULEUR	Noire ou incolore
GAZ PROPULSEUR	
. Propulseur hydrocarboné	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Non miscible dans l'eau, caractère hydrophobe.

Économique, prêt à l'emploi, laisse après séchage, un film protecteur adhérent aux surfaces, sans nécessité de frotter.

Rénovateur à séchage rapide, redonne de la brillance, fait disparaître le terne.

Grand pouvoir couvrant.

Auto brillant, brillance instantanée, ne nécessite pas d'opération de lustrage.

Teinté, « re-pigmente » le support traité.

Utilisable sur garniture en plastique, pare-chocs, calandres, bas de caisse en plastique, pneumatiques.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Appliquer **uniquement** sur support sec, préalablement dégraissé, dépoussiéré et séché.
Masquer les parties ou surfaces où l' application n' est pas souhaitée.
Bien agiter l' aérosol avant utilisation.
Effectuer une très fine pulvérisation à 20 cm de la surface, attendre quelques minutes et terminer par 2 couches croisées.
Laisser sécher hors poussières 10 à 20 minutes selon température ambiante sans frotter.
NOTA : comme pour tout nettoyant sur supports sensibles plastiques, caoutchoucs, peintures, peintures fraîches, effectuer un test préalable de compatibilité avant pulvérisation.

Suite ↓

E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques

RECOMMANDATIONS

R 36 Irritant pour les yeux.
R 12 Extrêmement inflammable
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Éliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
Après utilisation purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.
Afin d'obtenir une pulvérisation correcte il est souhaitable que la température du boîtier se situe à + 10°c.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J

E-Mail ; produits-erp.com