



SC 29

DETERGENT PUISSANT POUR L'ELIMINATION DU FILM STATIQUE

PROPRIETES

SC 29 facilite le nettoyage des véhicules. Il décroche le film statique sans qu'il soit nécessaire de frotter. Les véhicules sont propres et brillants avec une protection temporaire du ré encrassement.

Est d'une parfaite efficacité et assure un gain de temps lors du lavage des véhicules.

COMPOSITION

Alcalins minéraux, tensioactifs anioniques, agents séquestrants, agents dispersants.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

| | |
|---|-----------------------------|
| Aspect | Liquide légèrement visqueux |
| Couleur | Jaunâtre |
| Odeur | Acre |
| Densité | 1,2 |
| PH pur | 13 |
| PH à 1% | 11/ 11,5 |
| Point Eclair(°C) | > 100 |
| Tension Superficielle à 1% (dyn/cm ²) | 32 |
| Solubilité dans l'eau | Totale |
| Biodégradation (%) | > 90 |

■ UTILISATIONS

Nettoyage du film statique sur véhicules, flotte de transporteurs, cars. SC 29 peut aussi être utiliser pour le nettoyage de la pollution sur les bardages, dans les tunnels.

■ MODE D'EMPLOI

SC 29 s'emploie dilué avec de l'eau à raison de 1,5 à 5% en fonction du degré de salissure des véhicules. Dans le cas d'un emploi en pulvérisation, préparer une solution dans le pulvérisateur de 1,5 à 5%, pulvériser sur le véhicule en commençant toujours par le bas. Laisser agir 1 à 3 minutes, rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars.

SC 29 s'utilise en pulvérisation en machine à pression ou dans les portiques de lavage.

Dans les nettoyeurs haute pression en eau froide ou en eau chaude verser SC 29 dans le réservoir et régler l'injection de produit de façon à ce que la concentration en sortie de buse, soit de 1 à 5 %. Laisser agir, SC 29 ne doit pas sécher, puis rincer abondamment à l'eau.

Ne jamais utiliser SC 29 sur carrosserie chaude. Lors du nettoyage de motos chromées, utiliser SC 29 à la dose de 1,5 à 2 % seulement.

Bien respecter les doses d'utilisation et ne pas laver les véhicules en plein soleil ou par temps de gel.

Suite



E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques



Irritant

PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit irritant pour les yeux et la peau.

Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, à l'abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si nécessaire. En cas d'ingestion, de malaise ou d'accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer si possible l'étiquette ou l'emballage.

Ce produit doit être stocker entre + 5°C et +40°C.

■ TRANSPORT

Produit non soumis à réglementation.

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du fabricant.

E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 0011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J

E-Mail ; produits-erp.com