



POLISH RENOVATEUR AUTO/MOTO (sans téflon)

PROPRIETES

Contient des agents cirants qui ont pour propriété de former un film protecteur sur la carrosserie de voiture ; film résistant à de très hautes températures.

Contient des agents hydrophobes permettant un effet déperlant sur la carrosserie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Aspect.....liquide visqueux blanc
- ✓ OdeurLégèrement solvantée
- ✓ Densité à 20° C..... 0.98
- ✓ pH à 20° C..... 8.5
- ✓ Mature active..... 30 % matures actives
- ✓ Contient des mélanges de cires.

UTILISATION

Polissage et brillantage pour carrosseries, ou toutes peintures ternies,
(sauf peinture glycérophtalique ou acrylique.)

MODE D'EMPLOI

- Mettre la voiture à l'ombre,
- Laver la voiture avec un shampoing type et laisser sécher.
- Agiter le produit et verser le sur un chiffon sec et non pelucheux.
- Appliquer sur la carrosserie par mouvements circulaires en procédant par petites surfaces.
- Laisser sécher jusqu'à ce que le produit blanchisse.
- Essuyer avec un chiffon propre et doux.
- Le produit peut être utilisé avec une polisseuse.
- Ne pas utiliser notre rénovateur sur les pare brises, vitres, toit en vinyle, pare chocs plastiques et les caoutchoucs.
-

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Conserver hors de la portée des enfants.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

TRANSPORT : Non soumis à réglementation.

E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J

E-Mail ; produits-erp.com