




GRAISSE CERAMIQUE LUBRIFIANT ANTIGRIPPANT HAUTE TEMPÉRATURE ANTICORROSION A LA CÉRAMIQUE A 2 0 4 7 1 4

Haute température
1200 °C



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

- . Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'huile lubrifiante à haute résistance thermique associée à des céramiques.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| P R O D U I T A C T I F | |
|-----------------------------|---|
| . ETAT PHYSIQUE | Graisse |
| . MASSE VOLUMIQUE | 950 g/l +/- 20 g/l. |
| . REACTION CHIMIQUE | Neutre. |
| . POINT D' ECLAIR | Inférieur à 21 °c afnor coupe fermée. |
| . INFLAMMABILITE | Point d'éclair inférieur à 21 °c, Classe A1 |
| . ODEUR | Caractéristique de solvant |
| . COULEUR | Blanc crème |
| G A Z P R O P U L S E U R | |
| . Propulseur hydrocarboné | |

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . **Non miscible à l' eau.**
- . Ne renferme pas solvants chlorés ni d'hydrocarbures aromatiques d'origine pétrolière
- . **Ne contient pas de silicones**
- . **Hydrophobe**, non soluble dans l'eau froide ou chaude. **Point de goutte élevé.**
- . Composé d'huile à haute résistance thermique associée à des céramiques pour assurer une lubrification correcte dans des conditions de fortes sollicitations.
- . **Plage d'utilisation : - 35 °c à + 1200 °c en pointe**
- . **Bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux.**
- . Fonctions **antirouille** et **anticorrosion**, protège les surfaces lubrifiées contre l'oxydation et la corrosion en atmosphère chimique ou saline.
- . *Son action anti-grippante est appréciée pour résoudre tous les problèmes de corrosion, d'érosion et de bruit des montages – assemblages métalliques soumis à des vibrations Evite la formation de réactions catalytiques de contact entre les métaux (Fer et Cuivre).*
- . Empêche le grippage, **protège les filets, facilite le démontage ultérieur.** prolonge la longévité des matériels.

⇒ **LIMITE L'APPARITION DE LA ROUILLE.**

. **Confère une meilleure étanchéité aux surfaces irrégulières.**

- . Spécialement conçu pour les application où des hautes températures et des pressions élevées sont présentes

Lubrifiant antigrippant anticorrosion HT pour :

- Ecrous
- Boulons
- Goujons
- Joints des engins moteurs
- Brides
- Chaînes
- Convoyeurs
- Roulements
- Chaînes d'alimentation de fours
- Chaudières
- Machines thermiques
- Systèmes d'échappements et pots
- Etc...

- UTILISATIONS :**
- Industries
 - La marine
 - Chaufferies
 - Carrières
 - Mines
 - Cimenteries
 - Métallurgie
 - Ateliers de maintenance
 - Automobiles, motos
 - Société de transports
 - Etc...

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Bien agiter l' aérosol avant emploi.
- . Utiliser verticalement **tête en haut**.
- . Vaporiser directement sur les pièces et ensembles mécaniques à traiter.
- . *Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes.*
- . Une seule pulvérisation suffit, **agit instantanément**.
- . *Eviter de respirer les vapeurs d'aérosols de façon prolongée.*



RECOMMANDATIONS



F+ Extrêmement inflammable

R 12 Extrêmement inflammable.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- . Conserver hors de la portée des enfants.
- . En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr