



AGENT BIODEGRADABLE ET BIODEGRADANT

Réf SOLV 23

■ PROPRIETES

SOLV 23 a été spécialement formulé pour favoriser la BIODEGRADATION des hydrocarbures. Ce produit permet de rendre BIODEGRADABLE les solvants pétroliers, les huiles minérales et végétales, ce qui permet de les rejeter dans une station d'épuration si celle-ci est équipée à cet effet.

SOLV 23 n'a qu'une très faible toxicité sur la faune et la flore.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect liquide
- Odeur.....Pratiquement nulle
- Densité.....0,91 +/- 0,02
- pH..... 7 +/- 0,02
- Couleur..... Incolore
- Point d'éclair..... 80°C
- Biodégradable..... à plus de 90 %

■ UTILISATION

SOLV 23 permet le traitement des bassins de décantations, hydrocarbures, nettoyage des plages, rochers souillés et installations portuaires, élimination des dépôts d'huiles dans les stations d'épurations nettoyage des centrales de chauffe, des cales et chaufferies des navires, des moteurs et pièces grasses dans les garages et usines.

■ MODE D'EMPLOI

SOLV 23 s'utilise pur et à froid par épandage sur les surfaces grasses à éliminer. Laisser agir, puis rincer à l'eau sous pression en brossant s'il y a lieu.

Dose d'emploi : 12 à 15 litres de SOLV 23 pour 10 kg de produit à éliminer.

■ PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

SOLV 23 est considéré comme un produit étant nocif. Nocif par inhalation, par contact avec la peau et en cas d'ingestion. Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

■ TRANSPORT Non soumis à réglementation.

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant.

E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Téléphone 04.78.83.03.06 télécopie 04.72.20.02.71 Mobile 06.10.16.11.68
Mail produits.erp@wanadoo.fr site www.produits-erp.com