



E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques

HUIL-PRO

**FLUIDE D'USINAGE EXTRÊME PRESSION
SPÉCIAL pour TRAVAUX de DÉCOUPAGE, FILETAGE, EMBOUTISSAGE**

CARACTÉRISTIQUES

Ne contient pas de sels de métaux lourds.

Recommandé pour les travaux spéciaux des métaux nécessitant une fluidité adaptée et un haut pouvoir anti-usure pour réaliser un travail de précision.

Bonne propriété anticorrosion.

Caractère extrême pression, viscosité moyenne et onctuosité permettant les opérations de découpage et de taraudage précis. Assure un contact étroit à l'interface outil métal, permet des travaux d'emboutissage ou de déformage à froid de tôles. Bonne adhésivité, économique, prolonge la durée de vie des outils.

Utilisé pour les travaux de précision sur métaux à indice d'usinabilité mauvais tels que aciers inoxydables, aciers réfractaires et aciers fortement alliés dans les ateliers de mécaniques ou d'usinage dans l'industrie, garages, etc...

MODE D'EMPLOI

Aérosol utilisation tête en haut uniquement.

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Appliquer sur support préalablement dépoussiéré ou dégraissé si nécessaire.

Application localisée possible à l'aide du tube prolongateur.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

R 10 INFLAMMABLE

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes

Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28^{ème} adaptation à la directive 67/548/CE (Substances dangereuse)



. e vol. net : 400 ml 3 520

E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J

E-Mail ; produits-erp.com