



TEFLON

**GRAISSE ADHÉSIVE
AU TETRAFLUORÉTHYLÈNE A 7 1 6 9**



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'agent anti-adhérent, de fonctions protectrices PTFE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide visqueux ambré
. MASSE VOLUMIQUE	840 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. POINT D' ECLAIR	Supérieur à 100 °c Afnor coupe fermée.
. ODEUR	Non parfumé
. COULEUR	Ambré
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur de sécurité non inflammable	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Graisse extrême pression très adhérente.
- . Résistance exceptionnelle au cisaillement et à la centrifugation.
- . Non miscible à l'eau, même bouillante, permet de travailler en milieu agressif (acide, eau, brouillard humide, poussières).
- . Pouvoir anticorrosion et antirouille renforcé.
- . Assure une lubrification et une protection de -20°C à +150°C.
- . Utilisation pour roulements, paliers, axes, articulations et tous organes fortement chargés travaillant à haute température dans des conditions difficiles ou des milieux agressifs.

MODES ET DOSES D'EMPLOI



- . Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
- . Pulvériser tête en haut de 15 à 25 cm de la surface, en maintenant une pression constante.

RECOMMANDATIONS

R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchements ou gerçures de la peau.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- . En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.
- . Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
- . En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



. E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr