



## **CREM-MAINS**

**CRÈME NETTOYANTE A SEC pour les MAINS**  
**SANS RINCAGE A L'EAU SANS ESSUYAGE AU CHIFFON**  
à USAGES PROFESSIONNELS **A 9 6 3 8 8**

### **PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION**

. Préparation de nettoyage à base d'une combinaison de savon doux nettoyant, de polymères, fragrance fruitée, conditionné en aérosol.

### **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**

<b>P R O D U I T   A C T I F</b>	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide visqueux se présentant en mousse en sortie du diffuseur.
. MASSE VOLUMIQUE	950 +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre
. PH	8
. ODEUR	Fragrance fruitée.
. COULEUR	Blanc crème ( sans ajout de colorant )
<b>G A Z   P R O P U L S E U R</b>	
. Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions internationales pour la protection de la couche d'ozone.	

### **PROPRIÉTÉS PRINCIPALES**

- . Produit actif partiellement miscible dans l'eau.
- . Crème pour le nettoyage des mains conforme à la législation en vigueur et à la norme **NFT 73102**.
- . Nettoyant d'atelier avec solvant sélectionné de haute pureté, pour le lavage des mains.
- . Nettoyant doux sans abrasifs, pour les mains, particulièrement adapté , lorsque l'eau n'est pas disponible
- . Economique, **facile d'application**.
- . Permet de disposer dans les meilleures conditions d'hygiène d'un nettoyant professionnel pour les mains sur les chantiers.
- . **Nettoie et pénètre rapidement** les salissures diverses, graisses, cambouis, goudron, certaines encres recueillies lors des travaux de bricolage ou de dépannage.
- . Permet au dépanneurs automobiles, de matériels ou de machines, intervenants de chantier, monteurs de lignes, installateurs de matériels de se nettoyer les mains sur le lieu d'intervention ou de travail lorsqu'ils ne disposent ni d'eau, ni de possibilité d'essuyage.
- . Utilisé par les ateliers, services de maintenance et d'entretien, de dépannage, monteurs, plombiers, chantiers mobiles, conducteurs d'engins, mécaniciens, personnel d'atelier, PTT, EDF, taxi, chauffeurs de cars, livreurs, conducteurs routiers,...

## MODES ET DOSES D'EMPLOI

### CONDITIONNEMENT UNIQUE EN BOÎTIER DE 125 ml net ou 150 ml net ALUMINIUM

- . Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.
- . Appliquer le volume d'une grosse noisette de crème nettoyante.
- . Etaler sur la surface des mains en frottant d'abord sans effort, puis, énergiquement afin d'enrober et d'enlever les salissures par gommage.

**NOTA** : ne pas mouiller les mains avant application.

## RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28<sup>ème</sup> adaptation à la directive 67/548/CE (Substances dangereuses).

**Renferme 23,24 % en masse de composants inflammables**

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- . Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- . Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- . En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

**Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

**Extrait conditions de vente** : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excedant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



**E.R.P.** ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France  
**Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68**  
**Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA**  
**Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email [produits.erp@wanadoo.fr](mailto:produits.erp@wanadoo.fr)**