



ANTICO

PEINTURE ACRYLIQUE fonction ANTICORROSION
A SÉCHAGE RAPIDE UTILISATION TÊTE EN HAUT réf F. A 3 6 R A L

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

.Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base de résine acrylique, pigments, charges

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide visqueux
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. POINT D' ECLAIR	Inférieur à 21 °c afnor coupe fermée.
. ODEUR	Caractéristique de solvant
. COULEUR	Plusieurs Teintes RAL possibles
. POUVOIR COUVRANT (1 couche)	1 aérosol de 400 ml couvre de 2,5 à 3 m ²
	1 aérosol de 500 ml couvre de 3 à 3,75 m ²
. Propulseur hydrocarboné co-solvant de la peinture	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

. Non miscible à l'eau.

. Laque acrylique avec additif anticorrosion à séchage rapide

. Laque brillante à satiné suivant le support et le RAL.

. Bonne tenue en application Extérieur - Intérieur.

. Utilisable sur tous supports sains, correctement apprêtés, anciennes peintures en bon état, hors poussières.

. Séchage rapide, hors poussière 20 minutes, sec en 60 minutes.

. Grand pouvoir couvrant.




. Permet, après séchage complet, d'obtenir une excellente **durabilité** et **flexibilité**, une bonne résistance aux agressions ambiantes.

. Spéciale pour les travaux neufs, de réparations ou de retouches.



MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Veiller à une préparation de surface correcte : dépeussier, brosser pour retirer les parties non adhérentes, dégraisser si nécessaire.
- . Appliquer sur support propre et sec.
- . Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décolllement de la bille.
- . Utilisation tête en haut uniquement.
- . Effectuer une pulvérisation d'une couche fine d'accrochage à 20/25 cm de la surface en maintenant une pression constante, attendre quelques minutes puis terminer par 2 couches croisées.
- . Attendre 10 à 20 minutes selon température ambiante avant de toucher le support peint.
- . Après utilisation purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.



RECOMMANDATIONS



Xi - irritant



F+ Extrêmement inflammable

- R 36 Irritant pour les yeux.
- R 12 Extrêmement inflammable.
- R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- . Conserver hors de la portée des enfants.
 - . En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
 - . Afin d'obtenir une pulvérisation correcte il est souhaitable que la température du boîtier se situe à + 10°C.
 - . En période hivernale, placer l'aérosol dans une ambiance tempérée afin d'éviter en dessous de 5 °c des difficultés d'application.
 - . En cas d'application dans une atmosphère confinée porter un masque approprié ou assurer une ventilation suffisante.
- Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité.**

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



. E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr