



E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques



DG NEW

NETTOYANT EFFACE GRAFFITI
SPÉCIAL : SURFACES et SUPPORTS LISSES
A USAGES PROFESSIONNELS. A 2 0 2 4 8 8



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'une combinaison synergisée de composés oxygénés et d'une association d'extraits d'origine végétale facilement renouvelable à fort pouvoir solvant des encres et peintures.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	, légèrement visqueux
. MASSE VOLUMIQUE	917 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. POINT D'ECLAIR	59 °c afnor coupe fermée.
. INFLAMMABILITE	Point d'éclair supérieur à 55 °c, classe A3
. ODEUR	Agréable d'agrumes.
. COULEUR	Orange.
. BIODEGRADABILITE	Facilement biodégradable.
. VISCOSITÉ BROOKFIELD	220 cps – mobile 4 – vitesse 100 tr/min – 20 °c
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné.	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- **Ne renferme pas solvants chlorés sans trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène, etc) ni d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques d'origine pétrolière : toluène, xylène, benzène, etc. SANS PARAFFINES**
- Prêt à l'emploi, présenté en aérosol.
- **ECONOMIQUE**, permet rapidement d'intervenir dès l'apparition des graffiti afin de dissuader et de décourager les taggeurs d'étendre leurs zones de marquage.
- **Par la présence d'extraits végétaux, est actif contre la plupart des marquages sauvages récents, tags effectués sur supports non poreux à partir d'encres, de peintures ou d'aérosols de peintures.**
- **PAR SA VISCOSITE ET SON CARACTERE PEU VOLATIL**, agit lentement et avec efficacité, évite la diffusion en profondeur des pigments du tag.
- **Evite l'utilisation de décapants de peinture à évaporation rapide souvent présentant des risques toxicologiques pour les applicateurs et l'environnement et incompatibles avec certains supports sensibles.**
- Applicable sur
 - certaines surfaces peintes parfaitement réticulées
 - carrelages
 - rideaux métalliques de magasins
 - supports d'éclairage public
 - enduits lisses
 - tôles laquées de bardage (ou portes de garages)
 - mobilier urbain
 - panneaux de signalisation.
- **Non corrosif, non caustique**, permet de nettoyer également des surfaces en aluminium, aluminium anodisé, inoxydables, verres, panneaux stratifiés.
- **Par ses éléments de composition sélectionnés** LIMITE L'ALTERATION AU MOMENT DU NETTOYAGE DES SUPPORTS ET SURFACES en matières plastiques, acryliques, stratifiés, vinyliques, souvent détériorés par les solvants des graffiti.
- Utilisé par les professionnels chargés de l'effaçage des graffiti, ateliers municipaux, services de nettoyage des écoles, universités, usines, transports en commun, métro, bus, trains, etc.

Nouvelle Génération !

SANS CHLORURE DE METHYLENE

SANS SOLVANTS CHLORES

SURACTIVE avec des EXTRAITS VEGETAUX

Suite fiche technique **A202488**

MODES D'EMPLOI

Agiter l'aérosol.

Appliquer en pulvérisant directement à une vingtaine de cm de la surface des graffitis ou sur un chiffon pour application par la technique de l'essuyage notamment dans le cas de surfaces poreuses.

Imprégner généreusement le graffiti à éliminer avec l'efface graffiti.

Observer l'action sur le graffiti, racler, renouveler l'opération si nécessaire, terminer ensuite par un rinçage à l'eau claire ou éventuellement, essuyer soigneusement avec un chiffon humide.

.Dans le cas d'incrustations profondes sur des supports poreux, renouveler l'application, selon le cas laisser agir de quelques minutes à quelques heures.

. Rincer ensuite abondamment le support à l'eau, afin de neutraliser l'action de l'efface graffiti.

N.B. : Dans le cas où un effaçage est pratiqué sur un support poreux (parpaings, briques, enduits) si nécessaire imprégner la périphérie du tag au préalable avec de l'eau afin de limiter l'extension de la zone à nettoyer et d'éviter que les pigments de la peinture pénètrent d'avantage en profondeur.

Sur des matériaux généralement sensibles aux nettoyants solvantés, effectuer un test préalable par application au chiffon sur une surface limitée afin d'observer la compatibilité du support avec le produit et de déterminer le temps de contact suffisant pour nettoyer le support en limitant son altération.



RECOMMANDATIONS

	DANGER Contient EXTRAITS D'ESSENCE D'ÉCORCE D'ORANGE H222 Aérosol extrêmement inflammable. H315 Provoque une irritation cutanée.	
SGH07		SGH02
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.	
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.	
P251	Réceptacle sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.	
P261	Éviter de respirer les aérosols.	
P264	Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après manipulation.	
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.	
P280	Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.	
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.	
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.	
P332 + P313	En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.	
P410 + P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.	
P501	Éliminer le contenu/réceptacle dans les déchets industriels spéciaux.	

Conservé et utilisé à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conservé hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Site [http:// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr