



SOLV 05

SOLVANT POUR FONTAINE DE DEGRAISSAGE



Xn - Nocif

■ PROPRIETES

Composé de 100 % de matières actives, SOLV 05 a été spécialement conçu pour l'usage en fontaine de dégraissage. Il s'y emploie pur et a une action immédiate sur les graisses et les cambouis ainsi que sur les dépôts gras et oxydés.

SOLV 05 a une densité faible qui lui permet de flotter sur l'eau sans risque de dilution même passagère.

SOLV 05 est d'une grande sécurité et d'un emploi sûr et n'est donc soumis à aucune réglementation concernant le code de la Santé Publique.

■ COMPOSITION

Solvants d'origine pétrolière à faible teneur en hydrocarbures benzéniques essentiellement constitué de composés aliphatiques saturés.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

✓ Aspect.....	Liquide fluide
✓ Densité.....	0.80 +/-0.01
✓ Couleur.....	bleue
✓ Point Éclair coupe ouverte.....	65° C
✓ Point d'auto-ignition.....	230° C
✓ Odeur.....	pin
✓ Matières actives.....	100 %

■ UTILISATEURS

Garages, Station Services, Transporteurs, Travaux Publics, Services techniques municipaux.

■ MODE D'EMPLOI

SOLV 05 s'utilise en fontaine de dégraissage ainsi qu'en pulvérisation, jusqu'à disparition des dépôts.

Si le produit est utilisé en bain, laisser agir puis sortir les pièces.

Dans tous les cas il est possible, soit d'éliminer le produit à l'air comprimé, soit de le laisser sécher naturellement environ 10 minutes.

SOLV 05 est d'une efficacité totale sur toutes les huiles minérales, végétales, animales, salissures graisseuses.

Ce produit est sans action sur les vernis et les peintures.

■ PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit nocif par contact avec la peau ou ingestion.

Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, à l'abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si nécessaire. En cas d'ingestion, de malaise ou d'accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer si possible l'étiquette ou l'emballage.

Utiliser et conserver le produit à l'écart de toute flamme ou source d'ignition.

Le produit doit être stocké entre -10°C et +30°C.

■ TRANSPORT

Non soumis à la réglementation.

*NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.*

E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr