



SOLV 12

SOLVANT DIELECTRIQUE



Xn - Nocif

■ **PROPRIETES**

SOLV 12 est un solvant qui facilite le dégraissage du matériel électrique. Il est sans risque pour les isolants et les vernis.

Neutre, SOLV 12 peut être utilisé sur les alliages légers. Son évaporation rapide et son pouvoir dégraissant en font un excellent nettoyeur pour le matériel mécanique à fonctions électriques.

■ **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- ✓ Aspect..... liquide limpide
- ✓ Densité 0.86
- ✓ Odeur solvantée
- ✓ Point Eclair 65° C
- ✓ Couleur incolore
- ✓ Rigidité diélectrique 33 000 volts

■ **COMPOSITION**

Mélange de solvants aliphatiques et chlorés à plus de 50 %.

■ **UTILISATIONS**

Dégraissage de matériels électriques et électroniques.

■ **UTILISATEURS**

Toutes industries, collectivités locales, services techniques municipaux.

■ **MODE D'EMPLOI**

SOLV 12 est prêt à l'emploi et s'utilise toujours à froid, au bain, au pinceau ou au pulvérisateur. SOLV 12 possède un excellent pouvoir dégraissant et ne laisse aucun résidu après séchage.

■ PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit Nocif, Dangereux pour l'environnement.

- *L'inhalation peut provoquer des somnolences ou des vertiges.*
- *Nocif en cas d'ingestion. Effet cancérigène suspecté, preuves insuffisantes.*
- *Nocif pour les organismes aquatiques.*

Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, à l'abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si nécessaire. Ne se débarrasser du produit et de son emballage qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Eviter le rejet du produit dans l'environnement.

Ne pas fumer pendant l'utilisation. Stocker à l'abri de la chaleur (< 50° C), dans un endroit ventilé. Pendant l'utilisation de SOLV 12 le matériel électrique devra être hors tension et ne sera remis en fonction qu'après évaporation du produit.

■ TRANSPORT

Soumis à réglementation :

ONU 2810, Groupe III , Classe 6.1 , Etiquette 6

. E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France
Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68
Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA
Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr