



### HUIL PRO A+ 8165

HUILE D'USINAGE REFRIGERANTE	HUILE D'USINAGE REFRIGERANTE	HUILE D'USINAGE REFRIGERANTE
<b>A 8165</b>	<b>A 8165</b>	<b>A 8165</b>
<p><u>CARACTÉRISTIQUES :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Fluide à base d'huiles entières sévèrement raffinées à viscosité stabilisée</li><li>. <b>Inodore</b></li><li>. Utilisation pour les opérations de taraudages difficiles des aciers inoxydables et des aciers doux</li><li>. <b>De couleur rouge, facilite la visualisation des applications</b></li><li>. <b>EXTREME PRESSION</b>, à pouvoir moussant élevé, assure un contact prolongé à l'interface outil / métal</li><li>. <b>Recommandé pour les travaux de filetage, taraudage, repoussage, fraisage, lamage</b></li><li>. Efficace pour les travaux réalisés sur les aciers réfractaires, aciers inoxydables, aciers doux, aciers fortement alliés et spéciaux</li><li>. Réduit l'usure des tarauds et des filières</li><li>. <b>Apporte un fini de qualité, évite les arrachements de métal, permet d'obtenir des états de surface parfaits</b></li></ul>	<p><u>MODE D'EMPLOI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Pulvériser directement sur les surfaces des outils d'usinage</li></ul>	<p><u>RECOMMANDATIONS :</u></p> <p>Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. <b>Bien ventiler après usage.</b> Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.</p> 
	<b>e vol. net : 500 ml 3 650</b>	Révision n°1- HDMJ - 205206
AÉROSOL pour USAGES PROFESSIONNELS et INDUSTRIELS	AÉROSOL pour USAGES PROFESSIONNELS et INDUSTRIELS	AÉROSOL pour USAGES PROFESSIONNELS et INDUSTRIELS

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés y compris en aérosols, ainsi la Date Limite d'Utilisation **optimale** conseillée ( D.L.U. ) est de un an.

En conséquence l' échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLU d' un an, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité, ne pourra être effectué. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d' information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n' excédant pas le remplacement d' un produit reconnu défectueux. Fiches de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.



E.R.P. ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA

Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email [produits.erp@wanadoo.fr](mailto:produits.erp@wanadoo.fr)