



HYDROFUGE - OLEOFUGE

CONCENTRE DILUABLE A L'EAU BI-ACTION Réf BAT 02

■ **PROPRIETES**

BAT 02 est un concentré hydrofuge et oléofuge, diluable à l'eau pour matériaux poreux.

■ **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- ✓ pH..... 7,2 (solution à 5%)
- ✓ Densité..... 1.05 +/-0.02
- ✓ Aspect.....jaune pâle
- ✓ Ininflammable



Irritant

■ **PROPRIETES PRINCIPALES**

BAT 02 pénètre dans les pores des matériaux et empêche la pénétration des eaux de pluie ou de ruissellement, des huiles et des hydrocarbures tout en conservant leur aspect initial.

BAT 02 protège de la pollution atmosphérique, résiste aux vapeurs agressives, aux embruns marins et aux cycles gel / dégel.

Après pénétration dans le substrat, BAT 02 forme une barrière étanche, ce qui permet un auto-nettoyage des surfaces traitées (sans supprimer la perméabilité aux gaz des matériaux).

BAT 02 agit de façon préventive contre la formation des mousses, algues, lichens et champignons.

■ **COMPOSITION**

Composés cationiques, tensioactifs non ioniques, inhibiteurs de corrosion, agent fluorés, additifs de pénétration.

■ **UTILISATIONS**

BAT 02 s'utilise sur les sols en carrelages poreux, dallages béton, pavés autobloquants, pierres de tailles, briques, les toitures tuiles, fibrociment, ardoise, enduits de façade, ...

BAT 02 permet la protection des façades d'immeubles, monuments sculptures, les enduits mouchetés ou décoratifs à base de chaux, plâtre et ciment etc.

BAT 02 supprime les infiltrations d'eau et les taches d'huile à l'intérieur des matériaux absorbants.

■ **MODE D'EMPLOI**

Nettoyer parfaitement les surfaces (lichens, mousses, taches d'huile et de graisse) ayant application du BAT 02.

1 Traitement horizontal des dallages, pavés autobloquants, pierres naturelles, carrelages poreux, pierres cuites (tuiles, briques)

En pulvérisation : dilué 1 litre dans 5 litres d'eau. 1 litre de cette solution traite de 2 à 5 m² suivant la porosité du support.

1 Traitement vertical des surfaces en béton, ciments, crépis...

Pulvériser BAT 02 dilué dans 10 litres d'eau.

Augmenter la concentration du BAT 02 pour une protection renforcée et / ou sur supports très absorbants.

■ **CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE**

Produit Irritant pour les yeux.

Conserver dans son emballage fermé d'origine hors de la portée des enfants à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des lunettes lors de l'application. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement pendant 15 mn à l'eau claire ; consulter un médecin si une indisposition se développe, lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

. **E.R.P.** ; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon- France

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA

Site [http// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr