



IMPERMEABILISANT

FLUIDE PROTECTEUR HYDROFUGE OLEOFUGE

A211127

- Formulation en phase aqueuse
- Très faible teneur en COV
- Traitement durable
- Hydrofuge oléofuge : Antitaches
- Facilite le nettoyage ultérieur
- Incolore

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
ETAT PHYSIQUE	Liquide limpide
MASSE VOLUMIQUE	1010 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Acide faible
POINT D' ECLAIR	> 100 °c afnor coupe fermée.
INFLAMMABILITE	Non Inflammable
ODEUR	Inodore
COULEUR	Incolore
TENSION SUPERFICIELLE à 1%	32 Dyne / cm
POUVOIR COUVRANT	3,5 à 4 m ² par couche pour un aérosol de 400 ml
RECOUVRABLE	15 à 60 Minutes
SECHAGE COMPLET	12 à 24 Heures
G A Z P R O P U L S E U R	
Gaz comprimé non inflammable	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Formulation en phase aqueuse non inflammable

Utilisable en intérieur comme en extérieur

Ne colore pas : Donne après séchage une protection pratiquement invisible aux surfaces poreuses sans modifier notablement l'aspect initial des matériaux traités, neufs ou anciens.

Retarde l'incrustation des salissures, facilite le nettoyage



Dans le cas où des textiles doivent être repassés, procédez d'abord au repassage puis traitez ensuite

NOTA

Pour les grandes surfaces **ex: toiles de tentes - chapiteau réception - store etc**
il est préférable d'utiliser la version vrac référence 0969



MODES ET DOSES D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

Appliquer sur supports propres et secs préalablement dépoussiérés.

Effectuer une pulvérisation directe sur les surfaces à traiter à environ 10 à 15 cm

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation en phase aqueuse à base d'une dispersion de résines de polymères de synthèse dans des solvants polaires facilitant l'application

RECOMMANDATIONS

ATTENTION

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Utilisations réservées aux professionnels

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

ERP 17 bis rue Louis Loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 ZA

Site [http:// www.produits-erp.com](http://www.produits-erp.com) Email produits.erp@wanadoo.fr